

Артикул: 19002 Размер: под заказ Высота: 14-15 мм Вес: 7.2 кг/кв.м Проходимость: 👘



Бесплатный выезд на замер



Доставка по Москве и в регионы РФ



Выполним монтаж и установку

Морозоустойчивое модульное покрытие с высокой стойкостью к атмосферным осадкам, синтетическим моющим средствам и агрессивным средам. Модель универсальна, имеет широкий диапазон применения, подходит как для дома, так и для сферы бизнеса и производства. Изделие не только украсит помещение, но и сделает его чище.

Материал:	ПВХ с эластомером
Размер модуля:	395х50х14 мм
Количество модулей в 1 кв. м:	50,7 шт.
Количество секций в модуле:	12
Твердость:	55-60 ед. Шора А
Прочность при разрыве:	не менее 110 МПа
Отн. удлинение при разрыве:	не менее 280%
Плотность:	1,45-1,47 гр/см3
Объем поглощаемой грязи:	до 10 л на 1 кв. м
Вес 1 модуля:	197 грамм
Вес 1 кв. м:	10 кг




Область применения

Далеко не полный перечень - вестибюли, прихожие, тамбуры, коридоры, укладка дорожек, обустройство открытых террас, беседок, веранд и балконов, может быть установлено на ступенях, перед входом в здание и в других местах. Снижает травмоопасность при установке во влажных помещениях - бассейнах, душевых, раздевалках.



Степень нагрузки

Рассчитано на использование в местах со средней интенсивностью людского потока. Оптимальной является укладка покрытия в приямок или обрамление защитным алюминиевым профилем, что позволяет увеличить срок эксплуатации в несколько раз, при свободной укладке на пол края модульного покрытия в процессе эксплуатации постоянно деформируются, что приводит к ускоренному износу изделия.



Рабочий диапазон температур: от -40°C до +80°C








Схема изделия



Имеет самую популярную высоту - 14 мм. Простота ухода и эксплуатации, лёгкий и экономичный ремонт путём замены повреждённых участков.

Цветовая гамма



Базовые цвета - чёрный, серый металик, синий металик, синий, голубой, зеленый, зеленый металик, желтый, красный, коричневый.

