

**АЛСАГОР**



Артикул: 8666  
 Макс. ширина: 2500 мм  
 Размер: под заказ  
 Высота: 20-200 мм  
 Вес: 18 кг/кв.м  
 Проходимость: 

-  Бесплатный выезд на замер
-  Доставка по Москве и в регионы РФ
-  Выполним монтаж и установку

Поддон из нержавеющей стали с толщиной стенки поддона 1.5 мм. Имеет внутреннюю опорную конструкцию. Оптимально использовать в комплекте с алюминиевыми грязезащитными решетками или прессованным настилом с ячейкой 33x11 мм. По желанию заказчика дно поддона может быть оборудовано сливной горловиной, которая соединяется с ливневой канализацией при монтаже.

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Материал поддона:            | нержавеющая сталь Aisi 430 |
| Толщина стенки:              | 1.5 мм                     |
| Возможная высота:            | от 20 до 150 мм            |
| Максимальный размер:         | 2500 x 1400 мм             |
| Рабочий диапазон температур: | от -40°C до +70°C          |



**Назначение**

Накапливая влагу, песок и мелкую грязь, изделие существенно упрощает уход за грязезащитным покрытием. Рекомендуется к использованию в общественных местах с большим числом посетителей.



**Уход за изделием**

Грязезащитная решетка и опорная конструкция могут быть извлечены из поддона. Далее накопившиеся осадки легко убираются при помощи щетки и совка.



**Зона эксплуатации**

Целесообразно применение на уличной части входа в здание и тамбурных пространствах



**Комплектация**

Идет в комплекте со встроенной опорной конструкцией



### Доступные размеры

Изделие изготавливается на заказ. В наличии на складе размеры:

- 1000x500x60 мм,
- 1200x1000x30 мм.